

Мобильный принтер **BIXOLON Samsung SPP-R200**, компактный и легкий **мобильный принтер чеков и этикеток**. Верное решение для любого применения, где требуется быстрая мобильная печать со скоростью до 80 мм в секунду .



SPP-R200 использует ионно-литиевую аккумуляторную батарею, которая обеспечивает до 8 часов непрерывной работы (в режиме ожидания 14 часов, примерно 10 ø40 мм рулонов за один полный заряд батареи).

Встроенный в принтер считыватель магнитных карт позволяет моментально обрабатывать кредитные карты. Кроме того, он располагается таким образом, что кредитная карта не покидает поля зрения покупателя.

- **Жесткий корпус и компактный размер**
 - Выдерживает падения с высоты до 1,2 м
 - Резиновые вставки на корпусе
 - **Высокая скорость печати до 80 мм/с**
 - **Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с высоким ресурсом (7,4В, 1200 мА/ч)**
 - Работа : 8 часов (приблизительно 10 рулонов за одну зарядку)
 - В режиме ожидания : 14 часов
 - **Программы для пользователя**
 - Загрузка аппаратного программного обеспечения (с кабелем или без)
- Микропрограммная поддержка для Bluetooth
- Загрузка шрифтов (Менеджер переключения виртуальной памяти)
 - NV инструмент работы с изображениями (загрузка логотипа)
- **Простота использования**
 - Открытие одним нажатием и легкая загрузка бумаги
 - 4х шаговый индикатор заряда батареи и статуса связи

Техническая спецификация

Характеристика	Тип
Метод печати	Прямая термальная
Скорость печати	80 мм/с
Разрешение	203 dpi
Набор символов	Алфавитно-цифровые : 95 Расширенные графические : 128 X 30 страниц (включены в стандартное программное обеспечение) Международные символы : 32
Размер символов	Шрифт А : 12 X 24 Шрифт В : 9 X 24
Символов в строке	Шрифт А:32 Шрифт В:42
Тип бумаги	Термальная бумага
Ширина бумаги	58 ± 0,5мм
Диаметр бумаги	Макс.ø 40мм
Метод подачи бумаги	
МСВФ	35 миллионов
Ресурс печатающей головки	120 км (батареи : 500 циклов перезарядки)
Штрих-коды	1D : Codabar, ITF, UPC A, UPC E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 18, 2D : QR code, Maxi code, PDF417, Data Matrix
Эмуляция	ESC/POS Драйвер
Драйвер	WinCE 4.2, WinCE 5.0, Win95/98/ME/2000/NT/XP/2003 server/VISTA, OPOS
Индикатор	Окончания бумаги, Переключателя открытой крышки
Интерфейс	Серийный/USB, Bluetooth
Питание (Адаптер)	АС 100~240В, Сила тока 0,5А
Размеры (Ш*Д*В)	79,5 мм X 126,7 мм X 43,6 мм
Рабочая температура	-15 ~ 50 °C

