

PS6508 высокопроизводительный Intel® Pentium® M 15" POS терминал



ОСОБЕННОСТИ

- > Свободно функционирует как при настольной установке, так и при креплении на стену
- > Высокопроизводительная платформа LCD дисплеем и контактным экраном
- > Гибкая конструкция для универсального применения
- > Модуль для отпечатков пальцев и кнопки для идентификации пользователей
- > Малая занимаемая площадь

Технические характеристики

Система	
CPU	Intel ® Celeron ® M 1.5GHz CPU (до Pentium ® M 1.8GHz)
RAM	1 x DDR2 SO-DIMM слота, 512MB DDR2 SO-DIMM (до 1 Гб)
Чипсет	Intel ® 910GMLE & ICH6M
Сеть	Fast Ethernet 10/100 Base-T
Питание	Адаптер питания 120W
Вес	9 кг
Размеры (Ш x В x Д)	365 x 363 x 297 мм (14,37 "x 14,29" x 11,69 ")
Поддержка ОС	Windows XP / XPe, Linux, WEPOS
HDD	1 x 2,5" SATA HDD (стандартно 80GB)
CF	1 x загрузочных Compact Flash Type I / II (опционально)
EMC & Безопасность	CE, FCC, CUL, CCC
I/O	
Вариант	I-Button / Сканер отпечатков пальцев / вертикальный или горизонтальный MSR
USB	4 x USB 2.0 порта
RS 232	3 x DB-9 (COM 1/2/3), 1 x RJ45 (COM 4), 5 / 12V выбора
LPT	1 x параллельный порт (SPP / EPP / ECP)
Клавиатура и мышь	2 x PS / 2 порта
LAN	1 x 10 / 100 Мбит / с
VGA	1 x DB-15 интерфейса VGA
Денежный ящик	1 RJ11 порт для ящика 12V/24V наличный
Дисплей	
Угол обзора	0 ~ 65 °
ЖК	15 "TFT LCD
Макс. расширение	1024 x 768
Яркость	250 кд / м ²
Сенсорный экран	Аналоговый резистивный 5-проводный
Окружающая среда	
Рабочая температуры	0 ° ~ 35 ° C (+32 ° ~ 95 ° F)
Температура хранения	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
Влажность	20 ~ 90%

