

PS3100 10.4" Mini-POS Terminals

**Единственный в своем классе высоко интегрированный
безвентиляторный 10,4" POS терминал**



ОСОБЕННОСТИ

- > Intel® Atom® N270 процессор
- > 10.4" ЖК-дисплей с сенсорной панелью
- > Гибкая конструкция для универсального применения
- > Безвентиляторный POS
- > Дополнительно термопринтер 57/80 мм с легкой загрузкой ленты и автообрезки
- > Опционально MCR, I-Button и отпечатков пальцев
- > Малая занимаемая площадь
- > Оптимизированный дизайн

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Система | |
| CPU | Intel ® Atom ® N270 процессор |
| RAM | 1 x DDR2 SO-DIMM слота, 512MB DDR2 SO-DIMM (до 1 Гб) |
| Чипсет | Intel ® 945GSE & ICH7M |
| Сеть | Fast Ethernet 10/100/1000Base-T |
| Питание | Адаптер питания 120W |
| Вес | 4,5 кг (без вентилятора) |
| Размеры (Ш x В x Д) | 300 x 299 x 135 мм (11,81 "x 11,77" x 5,31 ") |
| Совместимые ОС | Windows XP / XPe, Linux, WEPOS, POSReady 2009 |
| HDD | 1 x 2,5 "SATA HDD (стандартно 160 ГБ) |
| CF | Загрузочный Compact Flash слот для CF Type I / II хранения |
| I/O | |
| USB | 4 x USB 2.0 порта / 1 X USB 2.0 на стороне ободка |
| RS 232 | 3 x DB-9 (COM 1/2/4), 1 x RJ45 (COM 3), 5 / 12V на выбор (COM1 ~ 3) |
| PS / 2 | 1 x PS / 2 порта (по умолчанию с клавиатуры) |
| LAN | 1 x 10/100/1000 Мбит / с |
| Аудио | 1 X 2W спикера |
| VGA | 1 x DB-15 интерфейса VGA |
| Денежный ящик | 1 x RJ11 ящик кассы порта (12V/24V) |
| Принтер | 57/80 мм термопринтер с легкой загрузкой ленты и автообрезка |
| Дисплей | |
| Угол обзора | 0 ~ 65 ° |
| ЖК | 10.4 "TFT LCD |
| Макс. расширение | 1024 x 768 / 800 x 600 |
| Яркость | 300 / 230 кд / м ² |
| Сенсорный экран | аналоговый резистивный 5-проводный |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температуры | 0 ° ~ 35 ° C (+32 ° ~ 95 ° F) |
| Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F) |
| Влажность | 20 ~ 90% |

